

ご利用上の注意事項

YFC アルミホイールマッチング検索のご利用上の注意事項

1. 掲載されている適合サイズのホイールは新車あるいは使用過程のノーマル車輛を無乗車・静止状態で実測したデータを用いて、当社基準において車両足回り図面とホイール断面図面を照合し、各部への接触が無く、クリアランスが確保され、車体からはみ出しが無いことを確認した参考資料となります。
適合サイズのホイールを装着して法令で定められた車検・点検に合格する事を保証するものではありません。
2. 最終的な装着可否の判断は実際に装着する車輛の状態が優先されます。
下図の①・②の箇所について確認してください。
3. 静止状態でフェンダークリアランスやインナークリアランスのばらつき、経年劣化や足回りの変更等、車輛の個体差は考慮されておりません。車輛型式が同じでもグレードや年式の違いにより適合しない場合がございます。
4. 掲載されている適合サイズは純正装着のタイヤ・ホイールサイズ（セムサイズ）に対応するものです。
複数のタイヤサイズが掲載されている場合であってもインチアップ・インチダウンを案内するものではありません。
5. ハブ径・純正ボルトサイズは参考データとなります。年式・仕様により記載データと異なる場合がございます。
6. 適合確認に使用したタイヤ寸法は JATMA year book に記載されてる総幅の数値を適用しております。
タイヤ銘柄や空気圧、使用過程における変形等により適合が異なる場合がございます。
7. バランスウエイトの厚み・取付位置は適合判定において考慮されておりません。取付位置や種類によっては車輛側ブレーキと干渉する場合がございます。
8. 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）の一部が 2017 年 6 月に改定され『タイヤの 10 mm 未満の突出が認められる』とされていますが、本資料においてこの数値は考慮されておりません。
9. インチダウンマッチングは適合サイズのホイールを装着して法令で定められた車検・点検に合格する事を保証するものではありません。
10. インチダウン時のタイヤサイズは、純正装着タイヤのさいずから JATMA year book に記載されル数値を元に、動的負荷半径が $-5\% \sim +1.5\%$ の範囲内となるサイズでロードインデックス値を下回らないサイズにて仮定しております。
11. ヨコハマタイヤにて所有していないサイズや、車輛 / グレードによっては届け出サイズに設定が無い場合がありますので装着されるタイヤサイズは良くご検討の上、選定をお願いします。
12. インチダウンを行った場合、自動車メーカー及び購入された自動車販売店の補償などを受けられなく場合がありますので、装着されるユーザー様へご理解いただけますようご説明をお願いします。

※タイヤをホイール組付ける前に、必ずホイール単体で仮当てを行い、ブレーキキャリパー、タイロッド、ショックアブソーバーや補器類への接触が無いことを確認してください。

※アルミホイールの装着・使用に際しては、[「アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために」](#)を必ずお読みの上、ご使用いただきますようお願いいたします。

